

Olej silnikowy**PETRONAS Urania 5000 LS 10W-40**

Zakres: PETRONAS Urania 5000

Długi opis: Syntetyczny olej silnikowy wykorzystujący technologię StrongTech™, niskopiętowy olej silnikowy (low SAPS), do zastosowań w wysokoobciążonych silnikach Diesla Euro VI i Euro V, wyposażonych w układy oczyszczania spalin wykorzystujące technologie DPF, SCR, DOC i EGR. Jest odpowiedni również do starszych silników z turbodoładowaniem i silników wolnossących, napędzanych olejem napędowym o dużej lub bardzo niskiej zawartości siarki i białosłem.

 [Kartę produktu](#)  [Arkusze danych dotyczących bezpieczeństwa](#)

Lepkość: 10W-40

Specyfikacje przemysłowe: API CK-4 ACEA E6, E7, E9

Zatwierdzenia OEM: Cummins CES 20086 Deutz DQC IV-18 LA Mack EOS-4.5 MAN M3477 MB-Approval 228.51 MTU CAT. 3.1 Renault RLD-3 Volvo VDS-4.5

Wydajność OEM: CAT ECF-3 DAF Extended Drain* (DAF Rapido Service system required) Detroit Diesel DFS93K222 IVECO 18-1804 CLASSE TLS E9 JASO DH-2 Scania Low Ash

Aplikacje - dla stron konsumentów: Pojazdy ciężarowe (HD)

Sektor (y): Transport drogowy